

Bauteile und Zubehör  
Messumformer  
Messumformer LKM 207



#### Analoges Speisegerät für Messumformer

Das Speisegerät LKM 207 ist für die Spannungsversorgung von bis zu 10 Messumformern vorgesehen. Die Ausgangsspannung ist stabilisiert und kurzschlussfest. Das Speisegerät ist in einem kompakten Gehäuse (79,5mmx40mmx84mm) der Schutzart IP 20 aus bruchfestem Polyamid 6.6 "KRILEN" eingebaut.

**Schutzart**

IP 20 nach DIN 60529

**Eingangsspannung**

230VAC

**Eingangsfrequenz**

50 ... 60Hz

**Eingangssicherung**

100mA flink (extern)

**Ausgang**

kurzschlussfest

**Ausgangsspannung**

24VDC

**Nennstrom**

400mA

**Dauerleistung**

max. 9,6W

**Welligkeit**

< 10mV

**Stabilität**

< 1% (Volllast)

**Transformator**

VDE 0551, EN 60742

**Prüfspannung**

5000V~

**Betriebstemperaturbereich**

0°C ... +60°C

**Klemmenart**

Schraubklemmen

**Montage**

35mm Tragschiene

**Gehäusematerial**

bruchfestes Polyamid

**Dimensionen**

79,5 x 40 x 84 mm (HxBxT)

Bauteile und Zubehör  
Messumformer  
Messumformer LKM 207

---

**Lagertemperatur**  
-20°C ... +80°C